



Linea Professionale

FuelSystemSERVE

Wynn's FuelSystemSERVE è un'attrezzatura funzionante a 12 V, studiata per pulire in maniera rapida ed efficace tutto il sistema di alimentazione dei motori a benzina o Diesel senza necessità di smontaggio.

Specifiche del Prodotto

Proprietà

- ✓ Trattamento senza smontare le parti del sistema di alimentazione.
- ✓ Facile e semplice collegamento al sistema di alimentazione.
- ✓ Il flusso di prodotto può essere regolato secondo il grado di sporcizia e di cilindrata.
- ✓ Alimentato dalla batteria dell'auto (12 V).
- ✓ Quando il trattamento è completo, la pompa si ferma automaticamente e un segnale acustico viene emesso.
- ✓ Possibile arresto in qualsiasi momento.
- ✓ Protezione di sicurezza contro le sovratensioni, sovratensione e inversione di polarità.
- ✓ Serbatoio completamente chiuso, impedisce la fuoriuscita dei vapori del liquido detergente.
- ✓ Tappo di sicurezza sul serbatoio, protezione contro la depressione e sovrappressione.
- ✓ Dotata di un set completo di adattatori per il mercato europeo.
- ✓ Opzioni disponibili come adattatori per le auto americane.

Applicazioni

- ✓ Per tutti i sistemi di iniezione dei motori a benzina (K, KE, L, LE, LH, Motronic, mono iniettore, Renix, iniezione diretta, etc.) e Diesel (precamera ed iniezione diretta, con linea di pressione comune, elemento pompa di iniezione).
- ✓ E' applicabile a tutte le vetture ed i veicoli, camion, bus, generatori, motori marini.
- ✓ Per l'utilizzo dell'attrezzatura utilizzare solo in associazione con i prodotti Wynn's Injection System Purge (W76695) et Wynn's Diesel System Purge (W89195).

Dati tecnici

Pompa: Corpo, parti metalliche – Acciaio Inossidabile AISI 303 / Ingranaggi - Peek™

Pressione massima della pompa: 10 bar a 3450 giri per minuto

Portata massima: 30 l/ora

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium

Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Specifiche del Prodotto

Serbatoio: 1,3 l
 Collegamento elettrico: 12 V DC
 Filtrazione liquido: Filtro rete metallica montato sul tubo di ritorno lato attrezzatura
 Relais: 12A
 Peso: 7 kg
 Regolatore di pressione: Regolatore manuale con sistema by-pass
 Accoppiamento: Magnetico con sistema di arresto a 10 bars
 Motore: 12 V corrente continua / 6000 giri per minuto

Una pressione regolabile a seconda del tipo di iniezione. Il controllo preciso è possibile grazie al controller speciale (da 0 a 10 bar).

Il trattamento può essere regolato da 0 a 60 minuti con intervalli di 5 minuti, arresto automatico alla fine del trattamento. E' consigliato eseguire trattamenti con pause di almeno 15 minuti.

Arresto automatico per il livello minimo di liquido.

Attacchi rapidi per tubi.

Istruzioni d'uso

- ✓ Vedere il manuale d'uso dell'attrezzatura.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.