



Specifiche del Prodotto



Linea Consumatore

RADIATOR FLUSH

**Pulitore Interno
del Sistema di Raffreddamento
Compatibile tutti i Liquidi di
Raffreddamento**

Wynn's Radiator Flush è un concentrato per la pulizia del circuito di raffreddamento dei veicoli.

Proprietà

- ✓ Pulitore per radiatori super potente senza acido.
- ✓ Doppia azione : 1. Sciogliere il calcare.
2. Rimuove e sciogliere ruggine, depositi e residui oleosi.
- ✓ Risultato eccellente con tutti i liquidi di raffreddamento, anche i liquidi OAT (tecnologia a base di sostanze organiche).
- ✓ Mantenere le impurità in sospensione.
- ✓ Non danneggia alcun tipo di metallo nei manicotti e guarnizioni del sistema di raffreddamento.
- ✓ Particolarmente efficace in tutti i sistemi di raffreddamento a circuito chiuso.
- ✓ Ristabilire un raffreddamento ottimale ed il perfetto funzionamento dei sistemi di controllo delle temperature.

Applicazioni

- ✓ Raccomandato per tutti i sistemi di raffreddamento di motori a benzina, GPL e diesel.
- ✓ Raccomandato prima della sostituzione del vecchio liquido di raffreddamento.
- ✓ Particolarmente efficace per la pulizia di sistemi di raffreddamento molto sporchi.

Istruzioni d'uso

- ✓ Motore fermo.
- ✓ Aggiungere il contenuto al circuito di raffreddamento attraverso il vaso di espansione o direttamente nel radiatore.
- ✓ Per una migliore efficienza, sostituire prima il vecchio liquido di raffreddamento con acqua, quindi aggiungere il detergente per radiatori Wynn's.
- ✓ Impostare l'interruttore di riscaldamento della cabina sulla posizione « CALDO ».

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



- ✓ Far funzionare il motore al minimo per 10 minuti.
- ✓ Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare, quindi aprire e scaricare il circuito.
- ✓ Con Il circuito è sempre aperto, sciacquare con abbondante acqua fino a quando l'acqua non è limpida, chiudere e riempire con nuovo refrigerante.
- ✓ Un flacone da 325 ml tratta un sistema di raffreddamento fino a 12 litri.
- ✓ Eventualmente aggiungere Wynn's Radiator Stop Leak come misura preventiva.

Imballo

PN 56062 – 12x325 ml – IT

Nota

In caso di sistemi di raffreddamento dotati di un filtro del liquido di raffreddamento, scollegare il dispositivo durante l'operazione di pulizia.

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.